

Eslingas **SINTÉTICAS PLANAS**



PRINCIPALES PROPIEDADES DE LAS ESLINGAS PLANAS DE POLIESTER

- ▶ Cumple con las normas: ASME B30.9 y EN 1492-1.
- ▶ Cada eslinga posee su certificado individual de calidad con su respectivo código de trazabilidad.
- ▶ Clase 7 WSTDA—9.800 lbs/inch, aprobadas para trabajos de izaje.
- ▶ Todas las eslingas tienen ojos centrados lo que les permite ser utilizadas con cualquiera de los accesorios estándares disponibles en el mercado. Adicionalmente cuentan con protección en los ojos para prolongar la vida útil.
- ▶ Largos y diseños especiales disponibles bajo pedido. Favor consulte con nuestros especialistas.



ESLINGAS PARA IZAJE PLANAS

Poliéster de Alta Tenacidad, 2 Capas. Factor de Diseño 7:1 Según Norma ASME B30.9 / EN -1492-1

Código Artículo	Ancho mm	Eslinga pulgs.	Color	Carga Límite de Trabajo (WLL)		
				Axial (TM)	Lazo (TM)	En "U" (TM)
EPOC20250XVI	25	1	Violeta	1.0	0.8	2.0
EPOC20500XVE	50	2	Verde	2.0	1.6	4.0
EPOC20750XAM	75	3	Ama- rillo	3.0	2.4	6.0
EPOC21000XGR	100	4	Gris	4.0	3.2	8.0
EPOC21500XCA	150	6	Café	6.0	4.8	12.0
EPOC22000XAZ	200	8	Azul	8.0	6.4	16.0
EPOC22500XAN	250	10	Naran- ja	10.0	8.0	20.0
EPOC23000XAN	300	12	Naran- ja	12.0	9.6	24.0

Eslingas **SINTETICAS TUBULARES**



PRINCIPALES PROPIEDADES DE LAS ESLINGAS TUBULARES (ROUND SLINGS) DE POLIESTER

- ▶ Factor de Diseño: 7:1.
- ▶ Cumple con las normas: ASME B30.9 y EN 1492 -1.
- ▶ Cada eslinga posee su certificado individual de calidad con su respectivo código de trazabilidad.
- ▶ Mayor Carga de Rotura que las eslingas convencionales de Poliéster con menor peso.
- ▶ Un forro exterior de Poliéster protege las fibras de alta tenacidad de poliéster en el interior.
- ▶ Más fáciles de manejar, mayor flexibilidad de uso y menor volumen que las fajas estándares en similares capacidades.
- ▶ Otros largos y diámetros especiales disponibles bajo pedido. Favor consulte con nuestros especialistas. nuestros especialistas.

ESLINGAS PARA IZAJE TUBULARES.

Poliéster de Alta Tenacidad. Factor de Diseño 7:1 Según Norma ASME B30.9

Código Artículo	Diámetro (mm)	Color	Largo (mts)	Axial (TM)	Lazo (TM)	En "U" (TM)
ETSF105302VE	53	Verde	2	2.0	1.6	4.0
ETSF105303VE	53		3	2.0	1.6	4.0
ETSF105304VE	53		4	2.0	1.6	4.0
ETSF106702AM	67	Amarillo	2	3.0	2.4	6.0
ETSF106703AM	67		3	3.0	2.4	6.0
ETSF106704AM	67		4	3.0	2.4	6.0
ETSF107003GR	70	Gris	3	4.0	3.2	8.0
ETSF107004GR	70		4	4.0	3.2	8.0
ETSF107005GR	70		5	4.0	3.2	8.0
ETSF107006GR	70		6	4.0	3.2	8.0
ETSF107503RO	75	Rojo	3	5.0	4.0	10.0
ETSF107504RO	75		4	5.0	4.0	10.0
ETSF107505RO	75		5	5.0	4.0	10.0
ETSF107506RO	75		6	5.0	4.0	10.0

